



Global WF 1515 Series

WALKING FOOT MACHINES

Global WF 1515

Single needle walking foot machine with a 9 mm stitch length and alternating foot stroke adjustment by dial. The machine is equipped with large vertical axis hook.

Einnadel Dreifachtransport Maschine mit 9 mm Stichtlänge und Hubhöhenverstellung über Stellrad einstellbar. Die Maschine ist ausgestattet mit einen großen Vertikalgreifer.

Máquina triple arrastre, 1 aguja, largo puntada 9mm y regulador del salto de altura de la pata del prensatelas. Con garfio grande sobre eje vertical y altura del prensatelas de 16 mm.

Machine 1 aiguille triple entraînement avec longueur de point de 9 mm et réglage rapide de la course des pieds. Equipée de crochet grande capacité sur axe vertical et d'une elevation de pied de 16 mm.

Global WF 1515 L

Same as above, but with a 5 - 12 mm stitch length.

Gleich wie WF 1515, jedoch mit 5 – 12 mm Stichtlänge.

Igual que la anterior pero con largo puntada de 5 - 12 mm

Identique à la version ci dessus , mais avec longueur de point de 5 à 12 mm

Global WF 1515 AUT

Same as WF 1515, but with electric thread trimmer, pneumatic presser foot lifter, back tack and alternating foot stroke adjustment by dial with automatic speed limitation. Stitch length 9 mm.

Gleich wie WF 1515, jedoch mit elektrischem Fadenabschneider, pneumatischer Drückerfusslüftung und Verriegelung und Hubschnellverstellung über Stellrad einstellbar bei automatischer Drehzahlbegrenzung. Stichtlänge 9 mm.

Igual que la WF 1515, pero con corta hilos eléctrico, alza prensatelas, remate neumáticos y regulador del salto de altura de la pata del prensatelas. Largo de puntada 9 mm

Identique à la WF 1515, mais avec coupe fil à commande électrique, commande pneumatique du relevage des pieds et des arrêts et réglage rapide de la course des pieds. Longueur de point de 9 mm.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED

Up to 2500 RPM

OILING SYSTEM

Fully automatic

FEED TYPE

Needle feed
Walking foot

PRESSER FOOT LIFT

By hand: 9 mm
By knee: 16 mm

INNER FOOT ADJUSTMENT

2,5 – 6,5 mm by dial

NEEDLE BAR STROKE

36 mm

NEEDLE SYSTEM

135x17

Scan this page
with your smartphone
for more information



Global WF 1515 Series WALKING FOOT MACHINES



Global WF 1515 AUT

Pneumatic presser foot lifter, back tack and alternating foot stroke adjustment by dial with automatic speed limitation.

Global WF 1515 AE

Single needle walking foot machine specially designed for trimming and binding. Machine has a large hook and front knife cutting. Binder is not included. Stitch length 9 mm.

Einnadel Dreifachtransportmaschine, speziell für Schneiden und Einfassen. Die Maschine hat Kantenabschneider vor dem Füßchen und großem Greifer (ohne Einfasser). Stichlänge 9 mm.

Máquina triple arrastre, 1 aguja, especialmente diseñada para recortar y ribetear. Con garfio grande sobre eje vertical a la izquierda y cuchilla frontal. Embudo no incluido. Largo de puntada 9 mm.

Machine 1 aiguille triple entraînement. La machine est recommandée pour travaux de bordage avec coupe avant. La machine a un crochet grande à gauche sur axe vertical et un dispositif de coupe avant. Guide bordeur non compris. Longueur de point de 9 mm



Global WF 1515 LG-B

Single needle walking foot machine with large hook. Machine is most suitable for heavy binding work and has a movable binder. Stitch length 9 mm. Binder is not included.

Einnadel Dreifachtransportmaschine mit grossem Greifer. Maschine ist sehr geeignet für schwere Einfass-Arbeit und ist mit mitgehender Einfass-Vorrichtung (ohne Einfasser). Stichlänge 9 mm.

Máquina triple arrastre, 1 aguja, con garfio grande sobre eje vertical a la izquierda. Muy adecuada para trabajos pesados de ribeteado, con embudo movable. Embudo no incluido. Largo de puntada 9 mm.

Machine 1 aiguille triple entraînement avec crochet grande à gauche sur axe vertical. La machine est recommandée pour travaux de bordage sur article lourd et dispose d'un support de guide accompagnant. Guide bordeur non compris



SPECIFICATIONS

TYPE MODEL	NEEDLE SIZE	MAX. IMUM THREAD SIZE (POLYESTER)	MAXIMUM STITCH LENGTH	STROKE OF ALTERNATING PRESSER FOOT	FOOT STROKE ADJUSTABLE BY DIAL	FOOT STROKE ADJUSTABLE BY DIAL AND AUT. SPEED LIMITATION	THREAD TRIMMER	STITCHES PER MINUTE
1515	110 - 160	40 - 10	Up to 9 mm	2,5 - 6,5 mm	•	–	–	2500
1515 L	110 - 160	40 - 10	5 - 12 mm	2,5 - 6,5 mm	•	–	–	2500
1515 AUT	110 - 160	40 - 10	Up to 9 mm	2,5 - 6,5 mm	–	•	•	2500
1515 AE	110 - 160	40 - 10	Up to 9 mm	–	–	–	–	2300
1515 LG-B	110 - 160	40 - 10	Up to 9 mm	–	–	–	–	2300