



Global OVT 430 DD Series OVERLOCK MACHINES WITH TOP FEED

OVT 430 DD SERIES

- Direct drive high speed top feed overlock machines with built-in mini servo motor and controlbox, fully automatic lubrication and top feed combined with differential feed.
- Máquina overlock, 5-hilos con puntada de seguridad, de alta velocidad con mini servo motor incorporado de impulsión directa y caja de control y lubricación automática. Equipada con arrastre superior combinado con transporte diferencial inferior.
- Hochleistungs-Zweinadel Obertransport Maschinen mit vollautomatischer Schmierung und vor den Nadeln liegendem Obertransport kombiniert mit einem Differentialtransport. Maschine wird angetrieben durch einem intergriertem mini servo motor und wird geliefert mit Steuerkasten.
- Surjeteuse à grande vitesse point safety, griffe supérieur devant les aiguilles combine avec entraînement différentiel. Avec entraînement direct par mini moteur servo integer et boîte de contrôle et lubrification entièrement automatique.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MACHINE SPEED
max 6500 spm

STITCH LENGTH
max 3,8 mm
OVT 436-558 = max 4,5 mm

NEEDLE TYPE
B-27

SPECIFICATIONS OVT 430 DD SERIES

TYPE MODEL	STITCH TYPE	NUMBER OF NEEDLES	NUMBER OF THREADS	NEEDLE DISTANCE MM	OVEREDGING (MM)		DIFFERENTIAL FEED RATIO	LONGITUDE STROKE OF TOP FEED DOG	PRESSER FOOT LIFT (MM)	MAX. SEWING SPEED
					WIDTH	WIDTH OVERAL				
OVT 433-040 DD		1	3	-	4	4	0,7 ~ 2	1 ~ 6	5	6500
OVT 434-240 DD		2	4	2	4	6	0,7 ~ 2	1 ~ 6	5.5	6500
OVT 436-550 DD		2	5	5	5	10	0,7 ~ 2	1 ~ 6	6	6000
OVT 436-558 DD		2	5	5	5	10	0,7 ~ 2	1 ~ 7	8	5500